



MAZZONETTO DEUTSCHLAND GMBH

Rommerskirchener Str. 21 - 50259 Pulheim - (Germany)

Tel. +49 2238 969490 - Fax +49 2238 9694911

www.mazzonetto-metall.de - info@mazzonetto-metall.de

ALUZINC[®]

<i>Technische Merkmale:</i>	
Metallbasis	DX51D + AZ
Norm	EN 10346
Zusammensetzung der Beschichtung	Aluminium (55%) – Zink (43,4%) – Silicium (1,6%)
Beschichtung	185 g/m ²
Oberfläche	Silberglänzender Effekt
<i>Mechanische Eigenschaften:</i>	
Zugfestigkeit	270 - 500 MPa
Verlängerung	22 % min.
<i>Leistung:</i>	
Kathodischer Schutz	Sehr gut
Korrosionsbeständigkeit	Salz-Nebel Kammer Test: 1250 Stunden
Biagsamkeit ohne Risse	1T
<i>Abmessungen:</i>	
Stärke	0.60 mm
Toleranz	EN 10143
Breite	1250 mm Andere Breite auf Anfrage
Coilgewicht	ab Kg 250 bis Kg 3000
<i>Anwendungsbereich:</i>	
Industrie- und Hausbau; Paneele	